

EJ-704DR

Diversitymottagare, 16 kanaler, 863-865MHz



Egenskaper

- Räckvidd upp till 100 m i fritt fält
- Digital display med kanal (upplyst vid kanaländring)
- 4 trådlösa mikrofoner kan användas samtidigt

Moduluppbyggt system för bästa flexibilitet!

OKAYO trådlösa mikrofonsystem är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt 16-kanaligt trådlöst mikrofonsystem som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc.

Diversitymottagare EJ-704DR kan användas med upp till 4 trådlösa mikrofoner samtidigt. Diversitymottagaren/-mottagarna ansluts till befintlig ljudanläggning och/eller slingförstärkare.

I sortimentet ingår även push to talk mikrofon, trådlösa och uppladdningsbara högtalare med inbyggda mottagare samt fickmottagare (guide-/konferenssystem).

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder.



Diversitymottagare EJ-701DR



Diversitymottagare EJ-702DR Plus



Diversitymottagare EJ-704DR

Tillverkardata

Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare

Frekvensområde	863-865 MHz
Kanaler	16 valbara kanaler
Räckvidd	upp till 100 m i fritt fält
LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz

Tekniska data – diversitymottagare EJ-704 DR

Audioutgångar	6,3mm (mixer) balanserad XLR
Utnivå:	Mixer out: low 80mV/high 700mV CH-ut: 80mV
Strömförsörjning	AC 100-240V/DC 12V, 1A switchat nätaggregat

Vikt	2,4kg
Storlek	210x430x44mm

Artikelnr:	506704
------------	--------



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.