

GPA-500W

Laddningsbar aktiv högtalare med trådlös inbyggd mottagare. 863-865 MHz, 16 kanaler



Egenskaper

- 30W RMS
- 1 mottagare
- Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Autotracking
- Volym- och tonkontroll
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)
- Inbyggt laddningsbart batteri (bly)
- 2-4 tim. användning
- AC/DC-transformator
- Kan monteras på stativ eller på vägg med hjälp av väggfäste (tillbehör)
- Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

Bärbar högtalare för bästa flexibilitet!

Högtalare med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier som enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat. Med autotracking, AC/DC-transformator och linje ut är GPA-500W en förstklassig högtalare. Högtalaren har 1 inbyggd mottagare.

Den kan monteras på stativ och användas tillsammans med fler högtalare för att skapa en bättre ljud effekt.

OKAYO trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns beskrivna i separata datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder.

Tekniska data – GPA-500W, 1 mottagare, art nr 504501

Uteffekt	30W RMS
Högtalarelement	5" full range
MP3 (tillvalsmodul)	USB/SD-läsare, art nr 504551
Mottagare	DR-701
Ingångar	6,3 mm mikrofon, 3,5mm AUX (stereo)
Utgång	3,5 mm AUX (stereo)
Strömförsörjning	AC 100-240V/DC 15V, 2A switchat nätaggregat
Inbyggt batteri	12V/2,9Ah uppladdningsbart blybatteri
Laddningstid	4-6 timmar
Användningstid	2-4 timmar
Räckvidd	upp till 100 m i fritt fält
Storlek	260 x 210 x 290 mm
Vikt	4 kg (inkl. batteri)

Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz



gpa-500-w-by-se-150427 Copyright © Bo Edin AB

Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se



Företag Bo Edin AB / Univox
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö
Postadress Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Tel 08-767 18 18
E-post info@edin.se
Webb edin.se