



GPA-570W

Laddningsbar aktiv högtalare
med trådlös inbyggd mottagare.

863-865MHz, 16 kanaler

Egenskaper

- 40W RMS
- 1 mottagare
- Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Autotracking
- Volym- och tonkontroll
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)
- Inbyggt laddningsbart litiumbatteri
- 4-5 tim. användning
- AC/DC transformator
- Inbyggd mikrofonhållare
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

Bärbara högtalare för bästa flexibilitet!

GPA-570W med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier är designad för att bäras med på guidningsturer och visningar. Högtalaren har 1 inbyggd mottagare. Med autotracking, AC/DC-transformator och linje ut är GPA-500W en förstklassig högtalare.

OKAYO trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns beskrivna i separata datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!

Tekniska data – GPA-570W, 1 mottagare, art nr 504401

Uteffekt	40W RMS
Högtalarelement	5" Neodymium
Spelarmodul (tillval)	MP3/USB/SD-läsare, art nr 504553
Mottagare	DR-501A
Ingångar	6,3 mm mikrofon, 3,5mm AUX (stereo)
Utgång	3,5 mm AUX (stereo)
Strömförsörjning	AC 100-240V/DC 20V, 3,25A switchat nätaggregat
Inbyggt batteri	12V, 3Ah, litium
Laddningstid	7-8 timmar
Användningstid	5-6 timmar
Räckvidd	upp till 70 m i fritt fält
Storlek	333 x 153 x 246mm
Vikt	3kg (inkl. batteri)

Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µs
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz



Inbyggt mikrofonhållare



Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se



Företag Bo Edin AB / Univox
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö
Postadress Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Tel 08-767 18 18
E-post info@edin.se
Webb edin.se