



# GPA-660BW2

Laddningsbar aktiv högtalare  
med trådlösa inbyggda mottagare.  
863-865MHz, 16 kanaler

## Egenskaper

- 40W RMS
- 2 mottagare
- Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Autotracking
- Bluetooth
- Volym- och tonkontroll
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)
- Inbyggt laddningsbart batteri (Ni-MH)
- 4-6 tim. anv
- AC/DC transformator
- Kan monteras på stativ eller på vägg med hjälp av väggfäste (tillbehör)
- Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

## Bärbara högtalare för bästa flexibilitet!

Högtalare med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier som enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat. Högtalarna finns med en eller två inbyggda mottagare. Med Bluetooth, autotracking, AC/DC-transformator och linje ut är GPA-660BW en förstklassig högtalare.

OKAYO trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns beskrivna i separata datablad.

## Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!

## Tekniska data – GPA-660BW2

2 mottagare art nr 504512

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Uteffekt              | 40W RMS                                                   |
| Högtalarelement       | 5" Neodymium, 1" tweeter                                  |
| Spelarmodul (tillval) | MP3/USB/SD-läsare, art nr 504553                          |
| Mottagare             | Bluetooth<br>DR-501A el DR-500 (för en eller två sändare) |
| Mic in                | XLR/6,3 mm (stereo)                                       |
| Linje in              | 3,5mm AUX (stereo)                                        |
| Utgång                | 3,5 mm AUX (stereo)                                       |
| Strömförsörjning      | AC 100-240V/DC 20V, 3,25A switchat nätaggregat            |
| Inbyggt batteri       | 12V, 4,5Ah, Ni-MH                                         |
| Laddningstid          | 10-12 timmar                                              |
| Användningstid        | 4-6 timmar                                                |
| Räckvidd              | upp till 70 m i fritt fält                                |
| Storlek               | 201 x 170 x 341 mm                                        |
| Vikt                  | 3,7 kg (inkl. batteri)                                    |



## Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| LCD-indikering      | kanal, frekvens, batteristatus |
| Kanalkväljare       | set, up, down                  |
| Switching bandwidth | Max. 12 MHz                    |
| Frekvensdeviation   | 80 kHz, med nivåkontroll       |
| Dynamikområde       | 110 dB                         |
| Distorsion          | <1%                            |
| Frekvenskorrigering | <50 µS                         |
| Brusspär            | Pilotton                       |
| Frekvensåtergivning | 70 Hz - 17 KHz                 |



Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på [www.edin.se](http://www.edin.se)



Företag Bo Edin AB / Univox  
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö  
Postadress Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Tel 08-767 18 18  
E-post [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
Webb [edin.se](http://edin.se)