



GPA-660BW

Laddningsbar aktiv högtalare
med trådlösa inbyggda mottagare.
863-865MHz, 16 kanaler

Egenskaper

- 40W RMS
- 1 eller 2 mottagare
- Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Autotracking
- Bluetooth
- Volym- och tonkontroll
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)
- Inbyggt laddningsbart batteri (Ni-MH)
- 4-6 tim. anv
- AC/DC transformator
- Kan monteras på stativ eller på vägg med hjälp av väggfäste (tillbehör)
- Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörnsäck eller halsslinga för hörapparatbärare

Bärbara högtalare för bästa flexibilitet!

Högtalare med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier som enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat. Högtalarna finns med en eller två inbyggda mottagare. Med Bluetooth, autotracking, AC/DC-transformator och linje ut är GPA-660BW en förstklassig högtalare.

OKAYO trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns beskrivna i separata datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!

Tekniska data – GPA-660BW

1 mottagare	art nr 504511
2 mottagare	art nr 504512
Uteffekt	40W RMS
Högtalarelement	5" Neodymium, 1" tweeter
Spelarmodul (tillval)	MP3/USB/SD-läsare, art nr 504553
Mottagare	Bluetooth DR-501A el DR-500 (för en eller två sändare)
Mic in	XLR/6,3 mm (stereo)
Linje in	3,5mm AUX (stereo)
Utgång	3,5 mm AUX (stereo)
Strömförsörjning	AC 100-240V/DC 20V, 3,25A switchat nätaggregat
Inbyggt batteri	12V, 4,5Ah, Ni-MH
Laddningstid	10-12 timmar
Användningstid	4-6 timmar
Räckvidd	upp till 70 m i fritt fält
Storlek	201 x 170 x 341 mm
Vikt	3,7 kg (inkl. batteri)



Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde	863-865 MHz
16 valbara kanaler	
LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz

