

GPA-770W

Laddningsbar aktiv högtalare
med två trådlösa inbyggda mottagare
863-865MHz, 16 kanaler



Egenskaper

- 60W RMS
- 2 mottagare
- Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Autotracking
- Volym- och tonkontroll
- Mikrofon- och linjeingångar (stereo)
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)
- Inbyggt laddningsbart batteri (Ni-MH)
- 6-8 tim. användning
- AC/DC transformator
- Kan monteras på stativ (ingår)
- Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

Bärbar högtalare för bästa flexibilitet!

Högtalare med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier som enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat. Högtalaren har två inbyggda mottagare. Stativ ingår.

OKAYO trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns beskrivna i separata datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!

Tekniska data – GPA-770W, 2 mottagare, art nr 504772S (stativ ingår)

Uteffekt	60W RMS
Högtalarelement	8" Neodymium woofer, 1" tweeter
Spelarmodul (tillval)	MP3/USB/SD-läsare, art nr 504552
Mottagare	DR-701Ax2 för två sändare
Ingångar	XLR/6,3 mm mikrofön, 3,5mm AUX (stereo)
Utgång	3,5 mm AUX (stereo)
Strömförsörjning	AC 100-240V/DC15V DC, 2A switchat nätaggregat
Inbyggt batteri	12V, 4.5Ah x 2 Ni-MH, uppladdningsbart
Laddningstid	10-12 timmar
Användningstid	6-8 timmar
Räckvidd	upp till 70m i fritt fält
Storlek	234 x 300 x 468 mm
Vikt	9 kg (inkl. batteri)



Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz

