



MMX-602/SW

Mikrofonmixer

Egenskaper

- Mikrofon-mixer, 6 kanaler
- 6 stereoingångar eller 6 balanserade monoingångar. Omkopplingsbara
- Justerbar automatisk prioritering för kanal 1 och 2. (-12dB)
- Balanskontroll för varje stereoingång
- 3-vägs equalizer
- 12 V phantom-spänning för varje ingång. (via bygling)
- LED VU-meter. Peak LED
- Master-utgång och record-utgång
- Utgång omkopplingsbar stereo/mono
- Justerbar hörlursutgång
- 482 mm (19")
- 1 RS

6-kanalsmixer för mikrofon eller linje med justerbar prioritering.

Artikelnummer: 600600



Copyright © Bo Edin AB

TEKNISK DATA:

Linjeingång, stereo	100 mV/10 k Ω
Mikrofoningång	1 mV/6.6 k Ω
Master-utgång, stereo	1 V/600 Ω
Record-utgång, stereo	310 mV/600 Ω
Hörlurar, stereo	> 8 Ω
Frekvens	20-20,000 Hz
THD	0.1 %
S/N ratio	62 dB, linjärt
Equalizer, bas	± 12 dB/50 Hz
Equalizer, mellan	± 12 dB/1 kHz
Equalizer, diskant	± 12 dB/10 kHz
Nätspänning	230 V~/50 Hz/12 VA
Mått	482x47x208 mm, 1 RS
Vikt	2.8 kg
Linjeingång, stereo	6 x RCA L/R
Mikrofoningång	6 x XLR, bal.
Master-utgång, stereo	1 x RCA L/R, 1 x XLR L/R, bal.
Record-utgång, stereo	1 x RCA L/R
Hörlurar	1 x 6.3 mm jack

