

GPA-820 D1

Trådlös aktiv högtalare, 80W RMS
med duo-mottagare



Egenskaper

- 120W max (80W RMS)
- 8" woofer (bas) och 1" tweeter (diskant) - för bra ljuddistribution
- Duo-mottagarmodulen möjliggör 2 trådlösa mikrofoner samtidigt
- I duo-mottagaren letar SCAN-funktionen upp en ledig kanal, och SYNC synkroniserar mikrofoner på motsvarande kanal
- Integrerad Bluetooth-funktion för ljudsändning från smartphone och surfplatta
- Röstprioritering sänker musikkvolymen när en mikrofon används
- 4-LED-batteriindikator för laddning och strömstatus
- Två strömalternativ - nätdrift eller batteridrivna
- Driftstid 4-6 timmar med de inbyggda batterierna
- Hjul och utdragbart handtag och gör det möjligt för användare att flytta högtalaren utan svårighet

Den höga ljudkvaliteten kombinerat med den multifunktionella modulära uppbyggnaden gör GPA-820D1 till en professionell trådlös aktiv högtalare. Högtalaren har 16 valbara kanaler och Bluetooth-anslutning, och ger en otrolig bra distribution av ljudet. Med duomottagare och skanningsläge är den gjord för snabb inställning, både för inom- och utomhusbruk, samtidigt som den är lätt att flytta under användning.

Tillbehör

504821	TX-701-820 UHF Audiolink Sändare
504910	ST-750 Högtalarstativ
502707+	EJ-7XT Plus Ficksändare
582050	HM-50C Headsetmikrofon
582055	HM-55C Headsetmikrofon
582062	HEM-101C Headsetmikrofon
502701+	EJ-701TM Plus Handhållen trådlös mikrofon
582702	HDC-702 Laddare
582707	HDC-707 Laddare
174103	NiMH ack. 2100mAh
504822	CB-820 Skyddsväska



Trådlöst system

Mottagarmodul	1 duo-mottagare DR-500 för 2 mikrofoner samtidigt
Oscillationstyp	PLL syntetiserad kontroll OSC
Frekvensområde	863-865 MHz (16 kanaler)
Justerbar frekvens	Förprogrammerade växlingsbara kanaler
Display	LCD-indikatorn visar kanal eller frekvens
Frekvensmodulation	max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Tyst läge	Brusspärre och pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 kHz
Räckvidd	50 - 70 m (öppet fält)
Omgivningstemperatur	fungerar inom -10 ° C ~ 50 ° C

Övergripande

Utgångseffekt	120W (max)/80W (RMS)
Högtalarelement	8 "woofers och 1" tweeter
Ljudingång	Mik 1 In: XLR/6,3 mm combo / Mik/Linje-omkopplare / Mik 2 in: 6,3 mm / Aux in: 3,5 mm / Linje in: RCA
Ljudutgång	Aux ut: 3,5 mm / Linje ut: RCA
Bluetooth	Knapp för att aktivera BT-funktionen
Ingångskontroller	Separata ingångsnivåkontroller för Mik 1, Mik 2, AUX och Linje
Utgångskontroller	Separata diskant- och baskontroller och Mastervolymkontroll
Röstprioritet	Omkopplare för röstprioritet
Strömförsörjning	100 ~ 240 VAC switchat nätaggregat
Batteri	12V, 4,5Ah x 2 (blyack) laddningsbara batterier
Batteriindikator	4 lysdioder för att indikera batteri- och laddningsstatus
Driftstid	4 ~ 6 timmar
Laddningstid	6 ~ 8 timmar
Mått	(D x B x H) 264 x 301 x 511 mm
Vikt	16 kg (med batterier)
Art nr	504820



Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

