

Hörslingeprojektering

Projektnamn: _____

Datum: _____

Projekt-/byggstart prel datum: _____

Företag: _____

Kontaktperson/e-post: _____

1. Lokal

Förteckning över rum som berörs: _____

Rumsnummer och mått B+L (m): _____

Plan: _____

OBS! Bifoga separat ritning över berörda lokaler, gärna PDF.

2. Var och hur slingkabeln ska/kan placeras

Tips! Ingjutning i golvkonstruktionen, förläggning ovan nedpendlat innertak och direkt under linoleum/plastmatta rekommenderas ej.

- På golv under pågjutning
- På golv direkt under golvetts ytskikt
- Längs golv Längs taklist
- I innertak
- Annan placering

Om installation på golv:

Uppge golvkonstruktion/beläggning: _____

Tips! Vid ingjutning i betong ska kabeln förläggas mitt igenom armeringsnätets rutor. Slang med integrerad kabel används med fördel vid ingjutning i betong.

Om installation i tak:

Uppge typ av tak och innertak: _____

Uppge höjd över golv: _____

Uppge höjd mellan våningsplan/bjälklag: _____

Tips! Vid placering i undertak ska kabeln läggas igenom rutorna så långt från den längsgående metallkonstruktionen som möjligt.

3. Byggmaterial där slingan planeras att läggas

- Trä
- Betong
- HDF
- Annat

4. Krav på begränsningar kring överhörning

Vertikalt och/eller horisontellt?

Hur ligger rummen i förhållande till varandra?

5. Vilken typ av ljudkälla kommer att användas/kopplas till förstärkaren?

6. Placering slingförstärkare

Tips! Placering av slingförstärkare bör vara i närheten av slingorna för att minimera effektförlust.

Ange placering av förstärkare – t ex i de respektive lokalerna, teknik eller förrådsrum.

- Placeras fristående
- På vägg
- Monteras i rack tillsammans med övrig AV-utrustning

OBS! Ange längd matarkabel

7. Finns krav eller önskan om vilken typ av kabel som ska användas till slingan?

8. Befintliga signalkällor

9. Befintliga analoga signalkablar

Tips! Slingkabeln får ej läggas parallellt med andra störkänsliga ledningar (analog signalkällor, t.ex. mikrofon- och mixerkablar) med mindre än 30 cm avstånd. Korsningar är tillåtna. (Att slingan ligger nära eller parallellt med tele- eller nätverkskablar samt digitala signalkablar är vanligtvis problemfritt.) Om rör används, ska de vara av plast.

10. Uppge övrig information. Exempel hänsyn ska tas till vikhväggar, scenutrustning, rullstolsplatser