

6. Liveljud					Med programljud eller haspeech testfil mät nivåerna med Univox FSM i läge HIGH RANGE/FLAT. Toppar bör nå 0 dB vid minst en punkt. Justera ingångsvolym.							
Testpunkt	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Sammanfattning	
dB											Min. 1 punkt mellan -6 dB och +3 dB	
Anteckningar:											Min. 1 punkt mellan -9 dB och +6 dB	

Med hörlurar och FSM bedöm ljudkvaliteten. Säkerställ att AGC, ibland omnämnd kompression eller input är aktiverad innan du fortsätter.	Visar förstärkaren att ingången är aktiv?	Ja		Nej	
	Bakgrundsbrus, brum eller tjutande ljud?	Tyst		Märkbart	Högt
	Obehagligt ljud, poppande eller sprakande ljud?	Rent		Märkbart	Distat
	Är ljudet klart, dovt eller skärande?	Klart		Märkbart	Otydligt
	Levereras signalen utan att LED för Peak tänds?	Ja		Klipper något	Klipper
	Med en pulsad 1,6 kHz testsignal, tänds LED för Peak?	Nej		Ja	
Anteckningar:					

7. Spillkontroll					Med en pulsad 1 kHz testsignal, mät spill från slingan utanför, ovan och under verksamhetsområdet och kontrollera att spillet är tillräckligt lågt och inte påverkar andra system.						
Testpunkt	K	L	M	N	Anteckningar:						
dB											

8. Systembrus					Med slingförstärkaren påslagen och ingångar tystande. Mät bakgrundsbrus med Univox FSM i läge LOW RANGE. Mät minst 1 punkt. Är bakgrundsbruset märkbart högre? Värdet bör vara <-47 dBA eller ±3 dB från från värdet av bakgrundsbrusmätningen.							
Testpunkt	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Sammanfattning	
dB											<-47 dB(A) eller inom 3 dB(A) av bakgrundsbrus	
Anteckningar:											<-32 dB(A) och inom 3 dB(A) av bakgrundsbrus	
											≥-29 dB(A) och > 3dB(A) av bakgrundsbrus	

9. Lokaltillgänglighet					För att säkerställa att systemet producerar en bra signal och även fortsättningsvis, var vänlig och svara på följande frågor och tillhandahåll tillräcklig information och utbildning så att de kan underhålla systemet i framtiden.							
Är den internationella symbolen för hörslingor monterad och väl synlig?											Ja	
											Nej	
Är symbolen placerad på lämplig plats så att det tydligt framgår var systemet kan brukas?											Ja	
											Nej	
Om tillämpligt. Om systemet endast täcker delar av lokalen, finns en karta som visar var? Online eller i lokalen.											Ja	
											Nej	
Vet personalen i lokalen hur man hanterar hörslingan?											Ja	
											Nej	
Finns ett schema för rutinkontroll och underhåll?											Ja	
											Nej	
Anteckningar:												

Total bedömning					Presterar systemet enligt standard IEC 60118-4? Räkna alla färgade boxar.						
					Godkänt (Kryss i gröna boxar)		Kvalificerat godkänt (Upp till 2 kryss i gula boxar)		Underkänt (1 eller fler kryss i röda boxar)		

Anteckningar:											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Försäkran om att systemet överensstämmer med och testats mot kraven ställda av IEC 60118-4.					Signerad:					Datum:	
---	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--------	--